

ZL250ZH-LW

SPECIFICATION



Moteur	
Style de Moteur	Monocylindre, 4 Temps Refroidi par l'Eau
Cylindrée	246.3ml
Ratio de Compression	10.0:1
Puissance Max.	11.5 / 7000 Kw/Rpm
Torque Max.	19.5 / 5000 N-m/Rpm
Embrayage	Embrayage multidisque Refroidi par l'Huile (Graissage par Barbotage)
Boîte de Vitesse	5 Vitesses + Marche Arrière
Mécanisme de Direction	Guidon
Châssis	Châssis à Double Quille, Repose-pieds larges (50×100 Tube rectangulaire en Acier)
Suspension Avant	Longba Amortisseur
Suspension Arrière	7 Ressorts à Lames Intégrés, Chan'an Train Arrière
Freinage	Avant 160, Arrière 220, Frein mécanique
Pneu	Avant / Arrière 4.50-12
Batterie	12V / 9Ah
Démarrreur	Démarrage électrique / Kick
Capacité du Carburant	13L
Consommation	≤354
Garde au sol	160mm
Vitesse Max.	60Km/h
Dimension	
Empattement	2230mm
Carrosserie	3400×1350×1550mm
Caisse	1800×1350mm
Poids	Poids Net 470 kgs, Poids de Chargement 350 kgs
Charge de Conteneur	15 unités / 20GP (CKD); 32 unités / 40HQ (CKD)
Pièces en Option	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semi-Cabine 2. Caisse (Dimension, Type) 3. Freinage hydraulique 4. Système de Dumper





PANNEAU DE BORD



PHARE



AMORTISSEUR



GUIDON DE DIRECTION



CHASSIS A DOUBLE QUILLE / REPOSE-PIEDS LARGES



BERCEAU AVEC RESSORT DE TAMPON



RESERVOIR LISSE DE CARBURANT



PNEU DE BONNE QUELITE



PANNEAU SOLIDE