

# ZL130ZH

## SPECIFICATION



<b>Moteur</b>	
Style de Moteur	Monocylindre, 4 Temps Refroidi par l'Air
Cylindrée	122.8ml
Ratio de Compression	9.5:1
Puissance Max.	6.1 / 7500 Kw/Rpm
Torque Max.	9.0 / 5500 N-m/Rpm
<b>Embrayage</b>	Embrayage multidisque Refroidi par l'Huile (Graissage par Barbotage)
<b>Boîte de Vitesse</b>	4 Vitesses + Marche Arrière
<b>Mécanisme de Direction</b>	Guidon
<b>Châssis</b>	40×60 Tube rectangulaire en Acier
<b>Suspension Avant</b>	130 Amortisseur hydraulique
<b>Suspension Arrière</b>	6 Ressorts à Lames intégrés, Train Arrière avec Différentiel conique
<b>Freinage</b>	Avant 130 / Arrière 160, Frein mécanique
<b>Pneu</b>	Avant 3.75-12, Arrière 4.00-12
<b>Batterie</b>	12V / 9Ah
<b>Démarrreur</b>	Démarrage électrique / Kick
<b>Capacité du Carburant</b>	7L
<b>Consommation</b>	≤288
<b>Garde au sol</b>	160mm
<b>Vitesse Max.</b>	50Km/h
<b>Dimension</b>	
Empattement	1950mm
Carrosserie	2900×900×1330mm
Caisse	1400×900mm
<b>Poids</b>	Poids Net 260 kgs, Poids de Chargement 260 kgs
<b>Charge de Conteneur</b>	25 unités / 20GP (CKD); 49 unités / 40HQ (CKD)

