

ZL150ZK-4S

SPECIFICATION



Moteur	
Style de Moteur	Monocylindre, 4 Temps Refroidi par l'Air
Cylindrée	149ml
Ratio de Compression	9.1:1
Puissance Max.	8.5 / 8000 Kw/Rpm
Torque Max.	10 / 7500 N-m/Rpm
Embrayage	Embrayage multidisque Refroidi par l'Huile (Graissage par Barbotage)
Boîte de Vitesse	5 Vitesses + Marche Arrière
Mécanisme de Direction	Guidon
Châssis	40x60 Tube rectangulaire
Suspension Avant	Haut Amortisseur
Suspension Arrière	3+2 Ressorts à Lames combinés (Montés à l'extérieur de châssis), Chan'an Train Arrière léger
Freinage	Avant 130, Arrière 180, Frein mécanique
Pneu	Avant / Arrière 4.50-12
Batterie	12V / 9Ah
Démarrreur	Démarrage électrique / Kick
Capacité du Carburant	12L
Consommation	≤354
Garde au sol	160mm
Vitesse Max.	55Km/h
Dimension	
Empattement	2150mm
Carrosserie	3180x1250x1780mm
Capacité de Charge	4 Passagers
Poids	Poids Net 420 kgs, Poids de Chargement 350 kgs
Charge de Conteneur	15 unités / 20GP (CKD); 32 unités / 40HQ (CKD)

