

ZL200ZH-5N

SPECIFICATION



Motor	
Tipo	1 cilindro, enfriado por agua, 4-tiempos
Cilindrada	197ml
Relación de Compresión	10.2:1
Max. Potencia	10.3 / 7500 kw/r/min
Max. Esfuerzo de Torsión	14.2 / 6000 N-m/r/ min
Embrague	Multidisco húmedo, Splash Presión
Número de Engranajes	5 adelante y 1 atrás
Conducción	Barra de manija
Chasis	FR / RR 50×100 tubo de acero rectángulo
Suspensión Delantera	ZONLON amortiguador off - road
Suspensión Trasera	7 pcs Pickup hoja de resorte, Ribbed JLW eje trasero de tipo semi-flotante con acumulador
Freno	FR 130, RR 220, Frenado mecánico
Rueda	FR / RR 4.50-12
Batería	12V / 28Ah
Arranque	Electrónico / de pedal
Capacidad de Combustible	Gasolina, 12L
Consumo de Combustible	≤354
Distancia al suelo	160mm
Max. Velocidad	60km/h
Dimensiones Generales	
Distancia entre Ejes	2200mm
Dimensión	3400×1350×1550mm
Caja de Carga	1800×1350mm
Peso	Peso neto 450 kilos, carga 350 kilos
Embalaje	24 unidades en CKD / 20GP; 52 unidades en CKD/ 40HQ
Opciones	<ol style="list-style-type: none">1. Semi-cabina2. El tamaño y tipo de caja de carga opcional bajo petición3. Sistema de frenado hidráulico4. Volquete sistema

