

ZL250ZH-LW

SPECIFICATION



Motor	
Tipo	1cilindro, enfriado por agua, 4-tiempos
Cilindrada	246.3ml
Relación de Compresión	10,3:1
Max. Potencia	11.5 / 7000 kw/r/min
Max. Esfuerzo de Torsión	19.5 / 5000 N-m/r/ min
Embrague	Multidisco húmedo, Splash Presión
Número de Engranajes	5 adelante y 1 atrás
Conducción	Barra de manija
Chasis	Chasis de doble quilla con reposapie extendido (FR / RR 50 × 100 tubo de acero rect ángulo)
Suspensión Delantera	Longba tipo amortiguador delantero
Suspensión Trasera	7 pcs Pickup hoja de resorte, Chan'an eje trasero
Freno	FR 160, RR 220, Frenado mecánico
Rueda	FR / RR 4.50-12
Batería	12V / 9Ah
Arranque	Electrónico / de pedal
Capacidad de Combustible	Gasolina, 13L
Consumo de Combustible	≤354
Distancia al suelo	160mm
Max. Velocidad	60km/h
Dimensiones Generales	
Distancia entre Ejes	2230mm
Dimensión	3400×1350×1550mm
Caja de Carga	1800×1350mm
Peso	Peso neto 470 kilos, carga 350 kilos
Embalaje	15 unidades en CKD / 20GP; 32 unidades en CKD/ 40HQ
Opciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semi-cabina 2. El tamaño y tipo de caja de carga opcional bajo petición 3. Sistema de frenado hidráulico 4. Volquete sistema





SALPICADERO



FARO DELANTERO



AMORTIGUADOR DELANTERO



BARRA DE MANIJA DE DIRRECCION



CHASIS DE DOBLE QUILLAS/ GRAN PEDAL



MOTOR MONTADO CON RESORTE



TANQUE FINO DE COMBUSTIBLE



NEUMATICO CON EXCELENTE CALIDAD



FUERTE CAJA DE CARGA