

ZL150ZK-4S

SPECIFICATION



Motor	
Tipo	1cilindro, enfriado por aire, 4-embolada
Cilindrada	149ml
Relación de Compresión	9.1:1
Max. Potencia	8.5 / 8000 kw/r/min
Max. Esfuerzo de Torsión	10 / 7500 N-m/r/ min
Embrague	Multidisco mojado
Número de Engranajes	5 adelante y 1 atrás
Conducción	Barra de manija
Chasis	40x60 tubo de acero rectangular
Suspensión Delantera	Amortiguador elevado
Suspensión Trasera	Hojas de resorte de tipo complejo 3+2, Chan'an eje trasero de tipo ligero
Freno	FR 130, RR 180, frenado mecánico
Rueda	FR / RR 4.50-12
Batería	12V / 9Ah
Arranque	Electrónico / de pedal
Capacidad de Combustible	Gasolina, 12L
Consumo de Combustible	≤354
Distancia al suelo	160mm
Max. Velocidad	55km/h
Dimensiones Generales	
Distancia entre Ejes	2150mm
Dimensión	3180x1250x1780mm
Capacidad de asientos	4 pasajeros
Peso	Peso neto 420 kilos, carga 350 kilos
Embalaje	15 unidades en CKD / 20GP; 32 unidades en CKD/ 40HQ

