

ZL200ZK-7S



ZL200ZK-5S



SPECIFICATION

Motor	
Tipo	1 cilindro, enfriado por agua, 4-tiempos
Cilindrada	197ml
Relación de Compresión	10.2:1
Max. Potencia	10.3 / 7500 kw/r/min
Max. Esfuerzo de Torsión	14.2 / 6000 N-m/r/ min
Embrague	Multidisco húmedo, Splash Presión
Número de Engranajes	5 adelante y 1 atrás
Conducción	Barra de manija
Chasis	FR 40×100, RR 50×100 tubo de acero rectángulo
Suspensión Delantera	Amortiguador elevado
Suspensión Trasera	7pcs integral hojas de resorte de montaje exterior, Chan'an eje trasero
Freno	FR 130, RR 180, Frenado mecánico
Rueda	FR / RR 4.50-12
Distancia al suelo	160 mm
Batería	12V / 9Ah
Arranque	Electrónico / de pedal
Capacidad de Combustible	Gasolina, 12L
Consumo de Combustible	≤354
Max. Velocidad	55km/h
Dimensiones Generales	
Distancia entre Ejes	2270 / 2470mm
Dimensión	3100×1250×1200 / 3300×1250×1200mm
Capacidad de asientos	5 / 7 pasajeros
Peso	Peso neto 350 / 370 kilos, carga 600 / 750 kilos
Embalaje	12 unidades en CKD / 20GP; 28 unidades en CKD/ 40HQ

