

BAJA TIPPER ZL200ZH-BT



SPECIFICATION

Motor	
Tipo	1 cilindro, enfriado por agua, 4-tiempos
Cilindrada	197ml
Relación de Compresión	10.2:1
Max. Potencia	10.3 / 7500 kw/r/min
Max. Esfuerzo de Torsión	14.2 / 6000 N-m/r/ min
Embrague	Multidisco húmedo, Splash Presión
Número de Engranajes	5 adelante y 1 atrás
Conducción	Barra de manija
Chasis	FR 40×100, RR 50×100 tubo de acero rectángulo
Suspensión Delantera	Tipo 800 W270 único amortiguador delantero con ruedaS intercambiables
Suspensión Trasera	7 pcs Pickup integral hoja de resorte , Chan'an eje trasero
Freno	FR 130, RR 220, Frenado mecánico
Rueda	FR / RR 4.50-12
Batería	12V / 9Ah
Arranque	Electrónico / de pedal
Capacidad de Combustible	Gasolina, 12L
Consumo de Combustible	≤354
Distancia al suelo	160mm
Max. Velocidad	60km/h
Dimensiones Generales	
Distancia entre Ejes	2350mm
Dimensión	3500×1350×1820mm
Caja de Carga	2000×1350×590mm
Cabina	Semi-baja tipo cabina
Dispositivo de dumping	G6 único cilindro de elevación
Peso	Peso neto 500 kilos, carga 350 kilos
Embalaje	10 unidades en CKD / 20GP; 22 unidades en CKD/ 40HQ

